

bodytone

LINEA **SOLID GROW**



SG50

LEVERAGE SQUAT/CALF



MEDIDAS

149 x 144 x 155 cm.

PESO NETO

115 kg.

ESTRUCTURA

Tubo de acero de 76 x 51 mm y de 51 x 51 mm para partes móviles, soldado mediante proceso robotizado, libre de proyecciones. Pletinas de unión estructural de 6 mm., para una unión extra rígida.

PESO MÁXIMO USUARIO

150 kg.

CARGA MAXIMA DE PESO

Admite discos olimpicos hasta un limite de 150 kg, 75 Kg por brazo.

SOPORTE DE DISCOS

Tubo de acero recubierto de funda de PVC, aumentando la durabilidad. Medidas de tubo 250mm.

SOPORTE ALMACENAJE DE DISCOS

SopORTE doble extra para almacenaje de discos.

RODAMIENTOS

SKF doble rodamiento de 52 mm diametro x 15 mm, alojado en un casquillo cerrado, anti holgura, asegurando una dirección del movimiento constante.

EJES

Fabricados en acero calibrado de 25 mm de grosor.

PLATAFORMA PARA PIES

Plataforma antideslizante de medidas 70 x 62 cm

RESPALDO PARA HOMBROS

Fabricado en espuma de poliuretano de alta densidad, extra confort. 7 cm de grosor.

TAPIZADO

Acabado simil piel Carbon Fiber. Gran durabilidad contra el rozamiento y el desgaste. Preparado contra la sudoracion y antibacteriano.

SOPORTE SEGURIDAD

Con muelle de retroceso para facilitar la realizacion del ejercicio.

SG50 LEVERAGE SQUAT / CALF

BASES

Fabricadas en inyección de tecnopolímero, ultra resistente y antideslizante. Atornillable a suelo.

TORNILLERÍA

M10 y dureza de 8.8

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Mantenimiento quincenal.

Lubricación de tijas, guías, rodamientos y pop pin.

Limpieza tapizados con paño húmedo

ZONA DE TRABAJO

Indicado para ejercicios de entrenamiento de sentadillas y gemelo

PROCESO DE PINTURA

3 capas de pintura.

Acero decapado y estabilizado mediante inmersión total de las piezas en diferentes disoluciones desengrasantes para garantizar una perfecta y completa limpieza del material base. Imprimación antioxidante para garantizar un aislamiento adecuado de la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, secado a 240°C.

PROCESO DE DISEÑO

Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado.



SG50 LEVERAGE SQUAT / CALF