bodytone

LINEA**DUAL**

DUAL

BICEPS/TRICEPS

MODELO EQUIVALENTE A **FD03**

MEDIDAS
136 x 110 x 153 cm.

PESO NETO
124 kg + 80/90/100 kg de placas.

ESTRUCTURA
Parte estructura de placas: Tubo de acero al carbono de 120x60 cm y 2.5 mm de espesor.
Parte funcional :Tubo de acero al carbono de 100x50 cm y 2.5 mm de espesor.
Soldado mediante proceso robotizado, libre de proyecciones.

RODAMIENTOS
Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave, permitiendo un recorrido del ejercicio mas fluido y agradable.

GUÍAS DE PLACAS
Guías de placas en acero inoxidable.
Tratamiento de doble cromado endurecido para un mejor deslizamiento.

POLEAS
Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
Sistema 9 poleas por torre de placas.

CABLES DE ACERO
Recubiertos de pvc y 5 mm de diámetro, con un rendimiento suave y seguro.

PLACAS DE PESO
80 kg de serie, con placas de 5 kg.
Opcional 90/100 Kg. Movimiento ultrasilencioso.
Topes protectores de goma en base antigolpeo.
Topes protectores de pvc entre placas antigolpeo.

SELECTOR DE PESO
Magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad, y cordón de seguridad.

PALANCAS DE REGULACIÓN
En aluminio, de liberación rápida, en color rojo para facilitar su localización.

CARENADO DE PLACAS
Carenado en ABS termoformado de 3mm de espesor, protegiendo de posibles accidentes.

BOTELLERO Y PORTAOBJETOS SUPERIOR
Pieza en ABS termoplástico de 3mm de espesor, incluye botellero y bandeja portaobjetos.

DUALBICEPS/TRICEPS

Modelo equivalente a FD03

EMPUÑADURAS
PVC antideslizante no absorvente.

TOPE DE EMPUÑADURAS
Topes de puños y embellecedores en aluminio.

TAPIZADOS
Respaldo y asiento fabricados en Foam, recubierto en simil piel, antialergica y de facil limpieza.

MATERIALES Y ACABADOS
Alta calidad en sus acabados.
Conteras ABS termoplástico de 3.5mm.

BASES
Recubiertas en goma antideslizante.

EJERCICIOS POSIBLES
El brazo ajustable, permiten realizar dos ejercicios, curl de biceps a dos manos y extensiondes de triceps.
Tienen doble agarre para favorecer la diversidad en el ejercicio.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN
Lubricación de rodamientos y guías de acero calibrado.

PROCESO DE PINTURA
3 capas de pintura.
Acero decapado y estabilizado mediante inmersión total de las piezas en diferentes disoluciones desengrasantes para garantizar una perfecta y completa limpieza del material base.
Imprimación antioxidante para garantizar un aislamiento adecuado de la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, secado a 240°C.

PROCESO DE DISEÑO
Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados.
Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado.

DUALBICEPS/TRICEPS

Modelo equivalente a FD03

HASTA 100KG DE PLACAS DE PESO

Placas de peso:
- 80kg (Standard)
- 90kg (Opcional)
- 100kg (Opcional)

DUALBICEPS/TRICEPS

Modelo equivalente a FD03